

SUPROL PRO

**SOLUZIONE DI RISCIACQUATURA SENZ'ACQUA PRONTA
ALL'USO PER IL LAVAGGIO DEI MOVIMENTI DI OROLOGI.**

Descrizione

SUPROL PRO, è una soluzione senz'acqua impiegata nell'orologeria per risciacquare i movimenti di orologi, smontati e montati, con apparecchi di lavaggio ad ultrasuono e senza. La soluzione detergente senza acqua (per esempio *WF PRO*) viene risciacquata completamente con la soluzione di lavaggio. I resti di *SUPROL PRO* evaporano rapidamente. I lubrificanti successivi sono assunti uniformemente.

SUPROL PRO, è sia una soluzione per il risciacquo dopo un lavaggio senz'acqua (per esempio con *WF PRO*) che un agente per espellere l'acqua prima di un'asciugatura delle parti metalliche a precisione. *SUPROL PRO* non contiene benzene e aromatici.

Applicazione e dosaggio

Dosaggio: puro (pronto all'uso). Tempo di risciacquo: all'incirca 3 minuti.

Il lavaggio dei movimenti si esegue inizialmente con *WF PRO* nelle macchine di lavaggio *Elmasolvex VA, RM e SE* o pure con *RM 90* e *Superelite*. Si eseguono varie volte i risciacqui con *SUPROL PRO*. Se poi si desidera una lubrificazione completa, utilizzare *UNIMIX* durante l'ultimo risciacquo.

Indicazioni di pericolo e consigli di sicurezza

Secondo le regolamento (CE) N. 1272/2008 [GHS], *SUPROL PRO* è classificato come pericoloso (inflammabile, irritazione oculare, effetti narcotici, pericolosa in caso di aspirazione, pericolo per l'ambiente acquatico). Vi preghiamo di rispettare le indicazioni citate nella scheda dei dati di sicurezza e di essere prudenti durante l'impiego del prodotto.

Caratteristica fisico-chimica

Densità: 0,74-0,77 g/ml. Punto infiammabilità: 23-28 °C. Il prodotto non può essere mescolato con l'acqua e resta su essi a galla. La miscela solvente non contiene cloro e fluoro.

Eliminazione

Inviare al riciclaggio o allo smaltimento in contenitori idonei.

Consigli: 1. Smaltimento come per olio di drenaggio/gasolio/benzine. 2. Eliminazione da parte di un professionista nello smaltimento dei rifiuti: Codice dei rifiuti: 14 06 03*, „altri solventi e miscele di solventi“. 3. Bruciare in inceneritore idoneo, nel rispetto delle norme vigenti.

Non lasciare defluire nelle fognature, nelle acque di superficie o nei fondali. Non lasciare filtrare nel terreno/sottosuolo. Non disperdere il prodotto nell'ambiente in modo incontrollato.

Forme di consegna, stoccaggio e trasporto

Volumi disponibili: bidone da 2,5 litri, 5 litri, 10 litri e 30 litri.

Conservare soltanto nel recipiente originale chiuso in luogo fresco e ben ventilato, lontano da agenti ossidanti, protetto da calore e da raggi solari diretti. I barili non devono essere utilizzati per altri prodotti chimici. Tenere lontano da fonti di accensione.

Si conserva per tre anni a partire dalla data di fabbricazione (vedi bollo sull'etichetta).

Classificazione per tutti i tipi di trasporto: classe di pericolo 3, UN 3295.

Elma Schmidbauer GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 17, D-78224 Singen

e-mail: info@elma-ultrasonic.com

25.10.2017 / (I) Version 1.0

Tel.: +49 7731 882-0

Fax: +49 7731 882-266

www.elma-ultrasonic.com

